

Profil

PRODUKT



Überblick

Dank der neuen Achsmodule 1394C-AM50-IH und 1394C-AM75-IH mit integrierten Kühlkörpern können 1394-Systeme vollständig innerhalb eines Schaltschranks installiert werden. Diese Module weisen dieselben Ausgangsnennwerte und Einbauabmessungen wie Module mit freistehenden Kühlkörpern auf. Darüber hinaus werden elektrische Signale wie bei allen 1394-Modulen der Serie C gefiltert, wodurch die Installationsanforderungen minimiert werden.

Funktionsmerkmale

Die Achsmodule 1394C-AM50-IH und 1394C-AM75-IH weisen die folgenden Funktionsmerkmale auf:

- ◆ Universelle Kompatibilität zwischen System- und Achsmodulen 1394 der Serie A, B und C (Verdrahtung muss geändert werden)
- ◆ Installation im Schaltschrank
- ◆ Eingangssignalaufbereitung für Motorbremse und Motorüberlast
- ◆ Verbesserte Erdklemme sorgt für durchgehende Verbindung

Typische Einsatzgebiete

Durch den integrierten Kühlkörper bei den Modulen 1394C-AM50-IH und 1304C-AM75-IH ist es nicht mehr notwendig, Montageausschnitte in den Schaltschrank zu bohren. Typische Applikationen sind:

- ◆ Papierbahnverarbeitung
- ◆ Verpackung
- ◆ Pressenbe- und -entladung
- ◆ Fördertechnik

Achsmodule 1394 mit integrierten Kühlkörpern



Bestellnummer 1394C-AM50-IH
und 1394C-AM75-IH



Spare Allen-Bradley Parts

Technische Daten

Bestellnummer

1394C-AM50-IH Achsmodul 1394 Serie C, Spitzenausgangsstrom: 33,2 A

1394C-AM75-IH Achsmodul 1394 Serie C, Spitzenausgangsstrom: 50 A

Zertifizierung

Die Module 1394C-AM50-IH und 1394C-AM75-IH sind entsprechend den folgenden Vorschriften zertifiziert:

- UL-gelistet (Akte E59272)
- CUL-gelistet
- CE-Kennzeichnung für alle zutreffenden Richtlinien

Elektrische Daten

	1394C-AM50-IH	1394C-AM75-IH
Dauerstrom	23,3 A	35,0 A
Spitzenstrom	33,2 A	50 A
Dauerausgangsleistung	15,6 kW	23,8 kW

Mechanische Daten

Gewicht	12,7 kg
Höhe	400 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0–50 °C
Luftfeuchtigkeit	5–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend

Mechanische Daten

Gewicht	6,73 kg
Höhe	350 mm
Tiefe	280 mm
Breite	75 mm

Sie finden uns im Internet unter www.rockwellautomation.com

Rockwell Automation ist weltweit für Sie da und vereint führende Marken der industriellen Automation. Wir bieten Ihnen Steuerungen von Allen-Bradley, Antriebskomponenten von Reliance Electric, mechanische Antriebsselemente von Dodge sowie Software-Produkte von Rockwell Software. Rockwell Automation sichert Ihren Wettbewerbsvorteil durch Flexibilität und mit der Unterstützung von zahlreichen autorisierten Partnern. Distributoren und Systemintegratoren weltweit

Weltweite Hauptverwaltung, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, Tel: (1) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444
Hauptverwaltung Europa, 46, avenue Hermann Debroux, 1160 Brüssel, Belgien, Tel: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40
Hauptverwaltung Deutschland, Düsseldorfberger Straße 15, 42781 Haan-Gruiten, Tel: (49) 2104 9600, Fax: (49) 2104 960121
Verkaufs- und Supportzentrum Schweiz, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Tel: (41) 62 889 77 77 Fax: (41) 62 889 77 66
Hauptverwaltung Österreich, Bäckermühlweg 1, 4030 Linz, Tel: (43) (732) 38 909 0, Fax: (43) (732) 38 909 61

