

行動人機介面解決方案

優勢

您可以利用 MobileView Tethered 人機介面，手上握著終端機的同時，更機動化的應用視圖。MobileView Tethered 具備創新的功能及特色，足可符合多種應用需求。

提高操作員生產力

- 可在製程視線之內使用人機介面，因而節省時間
- 提供 5M、10M 或 15M 纜線，具備「快速連接」接頭和安裝托架選項
- 可透過軟體指派的選擇性功能鍵，連帶固線式瞬時按鈕或鑰匙開關

建立更安全的環境

- 固線式緊急停止按鈕和 3 位啟用開關，有助於加強安全性
- IP65，操作溫度為 0-45°C
- 1M 跌落高度，適用於工業環境

創新設計

- 10 吋寬電阻觸控式螢幕 (1280 x 800)，便於進行檢視
- Windows® Embedded Standard 7 作業系統，已針對 FactoryTalk™ View ME Station 進行最佳化
- 內部 SD 卡，可用於儲存應用和資料記錄



隨著製造應用愈形複雜，人力資源益發精實，人們越來越需要採用控制台以外的方式來存取與檢視應用資訊。Allen-Bradley MobileView Tethered 人機介面不但可擴充視覺化產品組合，實現終端機的行動性，同時也能提高操作員生產力。這種終端機具備固線式緊急停止按鈕和 3 位啟用開關，有助於營造安全的生產環境。

MobileView Tethered 採用人體工程學設計，配備便於攜帶的舒適型把手，因此操作時不至於感到疲勞。MobileView 將執行已針對 FactoryTalk View ME 和 FactoryTalk View Studio 應用進行最佳化的 Windows Embedded Standard 7 作業系統，有助於降低開發成本。

行動人機介面可用於多種工業應用，並且不會影響安全。MobileView 對於具有視線規定的應用、操作員需要靠近應用並存取人機介面以實現的設定/校準活動以及維修應用等操作都十分有效。



屬性	型號 2711T-			
	T10R1N1	B10R1K1	B10R1M1	T10G1N1
一般				
處理器	Intel Atom 3815 · 1.46 GHz			
作業系統	Microsoft® Windows Embedded Standard 7 SP1 · 已針對 FactoryTalk View ME 進行最佳化			
記憶體/儲存體	4 GB DRAM/32 GB 快閃/2 GB SD 卡			
顯示螢幕	大小：10.1 吋 · 色彩/解析度：WXGA/1280 x 800 像素 · 電阻觸控式螢幕			
功能鍵	無	有	有	無
3 位啟用開關	有 - 適用於左手操作			
緊急停止	有 - 紅色	有 - 紅色	有 - 紅色	有 - 灰色
USB 驅動器插槽	有			
通訊	10/100 乙太網路			
尺寸	直徑：349 mm (13.74 in) · 不帶把手的深度：70 mm (2.75 in) 帶把手的深度：110 mm (4.33 in)			
重量	1550 克 (3.4 磅)			
電氣				
額定供電電壓	24V DC			
供電電壓範圍	19.2...30V DC			
環境				
操作溫度	0...45 °C (32...113 °F)			
保護程度	IP65			
振動 (操作)	10...57 Hz · 0.15 mm 峰峰值 · 57...150 Hz · 1 G 峰值			
衝擊 (操作)	15 G (1/2 正弦 · 11 ms) IEC 60068-2-27			
額定跌落高度	1 M (39.37 in)			

配件	
型號	說明
2711T-5MCABLE	連接纜線 (5 m/16.4 ft) · 連接終端機和接線盒
2711T-10MCABLE	連接纜線 (10 m/32.8 ft) · 連接終端機和接線盒
2711T-15MCABLE	連接纜線 (15 m/49.2 ft) · 連接終端機和接線盒
2711T-JBIP20DC	IP20 接線盒 · 24V DC 電源
2711T-BRACKET	用於存放終端機和連接纜線的安裝托架

Allen-Bradley、FactoryTalk、LISTEN.THINK.SOLVE、MobileView 及 Rockwell Software 是洛克威爾自動化公司的商標。凡不屬於洛克威爾自動化公司的商標皆為其各自所屬公司所有。

www.rockwellautomation.com

電力, 控制, 資訊解決方案總部

美洲地區: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, 電話: (1) 414.382.2000, 傳真: (1) 414.382.4444

歐洲/中東/非洲地區: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleedlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, 電話: (32) 2 663 0600, 傳真: (32) 2 663 0640

亞太地區: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, 電話: (852) 2887 4788, 傳真: (852) 2508 1846

台灣洛克威爾國際股份有限公司 Rockwell Automation Taiwan Co., Ltd. www.rockwellautomation.com.tw

台北市104建國北路二段120號14樓

高雄市80052新興區中正三路2號19樓A室

Tel: (886) 2 6618 8288, Fax: (886) 2 6618 6180

Tel: (886) 7 9681 888, Fax: (886) 7 9680 138

出版品 2711T-PP001A-ZC-P - 2015 年 4 月

Copyright © 2015 Rockwell Automation, Inc. 保留所有權利。